



## **FALKE DIESEL FLEET TURBO S-3**

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho para uso em motores movidos a diesel. Aprovado no nível de desempenho API CI-4 disponível na viscosidade SAE 15W40. Previne formação de borras e depósitos, mesmo em altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

Possui elevada resistência a oxidação, bem como o componente sintético empregado e sua aditivção elevada confere ao produto uma excelente estabilidade térmica e maior proteção a formação de borras e depósitos. Excelente desempenho em qualquer temperatura, permitindo partidas rápidas, ou seja, lubrificando as partes altas do motor rapidamente mesmo em baixas temperaturas.

Recomendado sua utilização em veículos nacionais e importados motores eletrônicos, multiválvulas e turboalimentados sendo compatível com conversores catalíticos.

### **Características:**

Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, detergente, dispersante, melhoradores de índice de viscosidade, abaixador de ponto de fluidez, antiespumante.

### **Classificação:**

SAE 15W40 API CI4

### **Embalagem disponível:**

1 Litro (24x1 L), 4 X 5 L, 20 L (Balde) e 200Litros (Tambor).

### **ANÁLISES TÍPICAS:**

ANÁLISES	MÉTODO	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	Visual			Límpido
Viscosidade a 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D 445			125,65
Viscosidade a 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D 445	12,5	16,3	
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	129		
Ponto de Fulgor ( °C )	ASTM D 92	238		
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-36		
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	1a		

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.